

**Безбедносни лист***

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

**ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 1 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет**1.1. Идентификација хемикалије**

Трговачко име:	Гранулисани сумпор
Хемијски назив:	Сумпор
CAS број:	7704-34-9
ЕС број:	231-722-6
Индекс број:	016-094-00-1
REACH регистрациони број:	01-2119487295-27-0120

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

Категорија главне употребе:	Индустријска употреба, професионална употреба. Сумпор се користи као сировина у хемијској и гумарској индустрији и у пољопривреди. Гранулисани сумпор се добија на Постројењу за гранулацију сумпора поступком очвршћавања хлађењем капљица течног сумпора добијеног процесом конверзије сумпора из водоник-сулфида (H_2S) у елементарни сумпор на постројењу Claus. Водоник-сулфид (H_2S) је садржан у киселом гасу (добијеном на FCC и MHC/DHT постројењу).
Посебни начини употребе:	Други начини употребе се не препоручују осим уколико је претходно спроведено тестирање којим је доказано да је спроведена контрола ризика. Према наведеном у Сценарију излагања (Exposure scenario).

1.3 Подаци о снабдевачу

Произвођач:	НИС а.д. , Нови Сад
Адреса:	Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон:	+ 381 (0) 21 481 1111
Одговорно лице:	Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), dragana.cvetkov@nis.rs Саветник за REACH и управљање хемикалијама НИС а.д
Једини представник:	REACHLaw Ltd. Vänrikinkuja 3 JK 21 Espoo 02600 Finland Tel. +358(0) 9 412 3055 Fax: +358 (0) 9 412 3049 email: sds@reachlaw.fi

1.4 Број телефона за хитне случајеве

Правно лице које ставља хемикалију у промет:	+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h) + 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)
Центар за контролу тровања:	+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)



* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и обележавање УН, (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр.105/2013 , 52/2017 и 21/2019):

Класификација према CLP/GHS:	
Ирит. коже 2	H315

Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

2.2. Елементи обележавања

Према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и обележавање УН, (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр. 105/2013 , 52/2017 и 21/2019):

Реч упозорења :	Упозорење
Пиктограм :	GHS07 
Обавештење о опасности (H):	H315 - Изазива иритацију коже.
Обавештење о мерама предострожности (P):	P280 - Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице. P302+P352 - АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са пуно воде и сапуна. P332 +P313 – Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет/посматрање. P362 – Скинути контаминирану одећу.

2.3. Остале опасности

Паре сумпора и прашина могу изазвати иритацију очију и респираторног система , као и коже када је под дуготрајним излагањем. Опасност по животну средину се јавља када се производ подвргава високој температури паљењем. Сумпор током сагоревања емитује токсичне и каустичне гасове и испарења. Сумпорна прашина може формирати експлозивне смеше са ваздухом. Смеша финих честица сумпорне прашине и ваздуха је експлозивна.

Не испуњава ПБТ и вПвБ критеријуме за процену прописане у Прилогу XIII REACH Уредбе.

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1
Датум ревизије: 04.04.2021.
Ревизија број: 5
Датум првог издања: 28.02.2013.
Страна: **3 /18**

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

3. Састав/ Подаци о састојцима**3.1. Подаци о састојцима супстанце**

Супстанца: X		Смеша:	
Назив супстанце	Идентификатор производа	Концентрација (%)	Класификација према CLP/GHS (Сл. гласник РС бр.:105/2013 , 52/2017 и 21/2019)
СУМПОР	CAS бр.: 7704-34-9 EC бр.: 231-722-6 Индекс бр.: 016-094-00-1 REACH бр.: 01-2119487295-27-0120	≤100	Ирит. коже Кат.2; H315
Водоник сулфид (H ₂ S)	CAS бр.: 7783-06-4 EC бр.: 231-977-3 Индекс бр.: 016-001-00-4	< 0,001	Зап. гас 1; H220 Гас.под.прит.; H280 Ак. токс.1 и 2; H330 Вод.жив.сред.-ак.1; H400

За текст ознака видети Поглавље 16.

3.2. Подаци о састојцима смеше

Није применљиво.

4. Мере прве помоћи**4.1. Опис мера прве помоћи**

Удисање:	Унесређеног изнети на свеж ваздух. У случају отежаног дисања дати кисеоник. Ако дисање престане , применити вештачко дисање. Уколико настали симптоми не нестану <u>потражити лекарску помоћ</u> .
Контакт са очима:	Одмах испирати са много воде и испод капака. Чистим рукама размакнути капке и испирати текућом водом 15-20 минута. Ако унесређени има контактна сочива, уклонити их и уколико је могуће и даље испирати. Уколико се симптоми не повуку <u>потражити лекарску помоћ</u> .
Контакт са кожом:	Одмах скинути контаминирану одећу и обућу, осим уколико се залепила за кожу. Изиритирану кожу испирати великом количином воде (<u>текућом водом и сапуном</u>) и <u>потражити лекарску помоћ</u> .
У случају гутања:	НЕ ИЗАЗИВАТИ ПОВРАЋАЊЕ ! Испрати уста и <u>потражити медицинску помоћ</u> , уколико се примете било какви симптоми.

Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара: Видети поглавље 2. и 3.

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 4 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

Додатни савети:

Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити.
Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи.
Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед.
Уколико симптоми не престају и у сваком случају сумње,
потражити савет лекара. Такође погледати Поглавље 8.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање:	Може проузроковати иритацију дисајних путева.
Додир са кожом:	Може проузроковати иритацију коже. Врео производ (течно стање) може изазвати опекотине.
Додир са очима:	Може проузроковати иритацију очију. Врео производ (течно стање) може изазвати опекотине.
Гутање:	Може бити смртоносно ако се прогута и уђе у дисајне путеве. Гутање може проузроковати гастролошки надражај, мучнину, бол у стомаку и повраћање.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Подаци нису доступни.

5. Мере за гашење пожара**5.1. Средства за гашење пожара**

Прикладна средства за гашење:	Употребите суви прах, угљен диоксид, водену маглу или пену отпорну на алкохол.
Не сме се употребљавати из сигурносних разлога:	Не сме се користити водени млаз.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Опасност од пожара:	Запаљиво
Опасност од излагања хемикалији или производима њеног сагоревања:	Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини тла. Могу се проширити даље од места несреће и проузроковати даље пожаре или експлозије. Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за гашење пожара треба одложити у складу са локалним прописима.
Производи сагоревања:	H ₂ S, SO _x , CO _x , NO _x , H ₂ O _(g)

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 5 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

5.3. Савет за ватрогасце

Савети за ватрогасце:	Евакуисати особу на безбедно место. Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце. У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту органа за дисање. У случају пожара расхладити резервоаре воденим спрејом. Посебно сакупити отпадну воду коришћену за гашење пожара и не испустати је у водоводне и канализационе одводе.
Противпожарне мере за посебне опасности:	Сумпорна прашина може створити експлозивну смешу у ваздуху. Ватра може проузроковати развој оксида сумпора и водоник-сулфида.
Посебне методе за гашење пожара:	Користити водени спреј за хлађење контејнера, цистерни и заштиту особа.
Посебна опрема за заштиту ватрогасаца:	Користити средства за личну заштиту ватрогасаца, специјална ватрогасна одела и заштитне маске.

6. Мере у случају удеса**6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса**

Препоруке за особље које не интервенише у хитним случајевима :	Обезбедити одговарајућу вентилацију. Носити личну заштитну опрему. Избегавати контакт са кожом, очима или одећом. Избегавати удисање пара. Држати подаље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Такође видети Поглавље 8.
Заштита очију :	Избегавати контакт са очима. Користити заштитне наочари или штитник за очи.
Заштита коже :	При руковању користити заштитну одећу и нитрил / неопрен рукавице.
Заштита дисајних органа :	Избегавати удисање пара.
Савет за особље које интервенише у хитним случајевима :	Да делује сме само квалификовано особље опремљено одговарајућом заштитном опремом. Обезбедити обуку за поступке за хитну деконтаминацију. Такође видети Поглавље 8.

	Безбедносни лист*	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР	Издање број: 1 Датум ревизије: 04.04.2021. Ревизија број: 5 Датум првог издања: 28.02.2013. Страна: 6 /18
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Мере заштите животне средине:	Немојте испирати у површинске воде или санитарне канализационе системе.
-------------------------------	---

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

Методe санације места :	Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће учинити на сигуран начин. Уклонити остатак са земље механичким путем или помоћу адсорпционих средстава као што су пиљевина, песак, минерални адсорбенси и друге инертне материјале. Очистити и лопатом пребацити у одговарајуће контејнере за одлагање. После чишћења испрати трагове водом. Отпадни материјал и уклоњени контаминирани површински слој тла ставити у контејнере, чврсто затворити, и складиштити у добро проветреним просторијама до крајњег збрињавања. Настали отпад предати на збрињавање фирмама које су овлашћене за то од стране Министарства надлежног за заштиту животне средине.
Додатна упозорења:	У случају већих изливања обавестити службу за ванредне ситуације на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за ватрогасце и 194 за хитну помоћ.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Такође погледати Поглавље 8.

Такође погледати Поглавље 13.

7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Спречити контакт са очима и кожом. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од стране стручно оспособљених и увежбаних особа.

Руковање:	Проветравати радно место, користити лична заштитна средства. Држати даље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Предузети мере против статичког електрицитета и обезбедити одговарајуће уземљење опреме. Претовар вршити само на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и применом исправне опреме и уређаја, од стране стручно оспособљених и увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара.
-----------	--

**Безбедносни лист***

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

**ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 7 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

	Избегавати додир са кожом, очима и одећом. Не смеју се удисати паре/прашина. Такође погледати поглавље 10. Избегавати просипање и отпад код мерења тежине, утовара и мешања производа. Обезбедити правилну контролу процеса како би се избегло прекомерно испуштање отпада (температура, концентрација, рН, време). Спречити изливање и држати даље од одводних цеви. Избегавати отпад и проливање. Не сме се допустити да производ уђе у одводне канале.
Хигијенске мере:	Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити. Опрати руке одмах након руковања производом. Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити контакт са оксидирајућим материјама.

Прикладни :	У прописно изведеним и опремљеним танковима. Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом.
Избегавати :	Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.). На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру. Држати даље од одвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Не складиштити у близини или са некомпатибилним материјалима наведеним у Поглављу 10.

7.3. Посебни начини коришћења

Нема расположивих података.

8. Контрола изложености и лична заштита**8.1. Параметри контроле изложености**

Граничне вредности изложености:

Назив опасне материје	Гранична вредност изложености (GVI)	Биолошке граничне вредности
Водоник сулфид	5 ppm	Нема података

Сумпор (7704-34-9)

Летонија	OEL TWA (mg/m³)	6 mg/m³
Литванија	IPRV (mg/m³)	6 mg/m³
Румунија	OEL STEL (mg/m³)	15 mg/m³

	Безбедносни лист*	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР	Издање број: 1 Датум ревизије: 04.04.2021. Ревизија број: 5 Датум првог издања: 28.02.2013. Страна: 8 /18
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

Водоник сулфид (H ₂ S) (7783-06-4)		
Румунија/ Бугарска	OEL TWA (mg/m ³)	7 mg/m ³
Румунија/ Бугарска	OEL TWA (ppm)	5 ppm
Румунија/ Бугарска	OEL STEL (mg/m ³)	14 mg/m ³
Румунија/ Бугарска	OEL STEL (ppm)	10 ppm
Италија - Португалија - САД	ACGIH TWA (ppm)	1 ppm
Италија - Португалија - САД	ACGIH STEL (ppm)	5 ppm

Препоручени поступци праћења :

Измерена концентрација у ваздуху.
Праћење личне изложености.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

Лична заштитна средства:	Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и количини опасне материје на одређеном радном месту.
Заштита дисајних органа:	У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за заштиту органа за дисање. Респиратор са полумаском (EN 140). Респиратор са пуном маском (EN 136). Препоручени тип филтра: А (EN 141). При нормалном раду није потребна опрема за заштиту дисајних путева. У посебним случајевима (нпр. код просипања), користити заштитну маску са филтером за органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације, користити апарат за дисање.
Заштита коже руку :	Носити одговарајуће заштитне гумене рукавице од неопрена, нитрила (NBR), или поливинил хлорида (PVC). Време пенетрације > 480 мин. Носити одговарајуће рукавице отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом EN 374). При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и времена коришћења у радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце као што су (не само) следећи: друге хемикалије које могу бити коришћене, физичке захтеве (заштита од сечења / бушења, радна вештина, термичка заштита) и упутства / спецификације добијене од добављача рукавица.
Заштита за очи :	Заштитне наочаре са бочном заштитом (EN 166).
Заштита коже и тела :	Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа која обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили.
Мере хигијене :	Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом. Приликом руковања овим производом забрањено је пушење. Након сваког прекида рада опрати руке.

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 9 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

Заштита од термичке опасности:	Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску опрему.
Техничко-технолошке мере:	Обезбедити довољну вентилацију. Употребљавати само на местима са одговарајућом одводном вентилацијом. У близини обезбедити станице за прање очију и тушеве за хитне случајеве. Предузети потребне мере како би се избегла појава статичког електрицитета (што може запалити органске паре). Предузети одговарајуће мере предострожности као што су електрично уземљење и изједначавање потенцијала или инертне атмосфере. Обезбедити организационе мере спречавања/ограничавања испуштања, распршивања или излагања. Такође видети Поглавље 7.
Контрола изложености животне средине:	Минимизирати испуштање у животну средину. Процена утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је у складу са законском регулативом. Не испуштати у површинске воде или канализацију. Одлагати отпад у складу са законском регулативом.

9. Физичка и хемијска својства**9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије**

Агрегатно стање:	Чврсто (грануле)
Боја хемикалије:	Жућкаста
Мирис:	Карактеристичан

Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине

Својство	Вредност	Метода испитивања
рН хемикалије :	Подаци нису доступни	
Праг мириса	Подаци нису доступни	
Тачка топљења/ Тачка мржњења:	112-120 °C	Из литературе ^[2]
Тачка кључања/подручје кључања :	444-447 °C	SRPS EN ISO 3405
Тачка паљења :	168-207 °C	SRPS EN ISO 2719
Брзина испаравања:	Подаци нису доступни	
Запаљивост :	Није применљиво.	Из литературе ^[2]

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 10 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

Границе експлозивности :	За сумпорну прашину 35-1400 g/m ³ ваздуха	Из литературе ^[2]
Напон паре :	0,1333 Pa (20 °C)	Из литературе ^[2]
Густина паре :	1,790 (Ваздух=1)	Из литературе ^[2]
Релативна густина :	1,811-2,34 g/cm ³ (15 °C)	Из литературе ^[2]
Растворљивост :	Подаци нису доступни	Из литературе ^[2]
Растворљивост у води на 20 °C:	Није растворљиво.	Из литературе ^[2]
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода (log Pow) :	Подаци нису доступни	
Вискозитет	Подаци нису доступни	
Температура самопаљења	232 °C	Из литературе ^[2]
Температура разлагања	Подаци нису доступни	
Експлозивна својства	Прашина може формирати експлозивне смеше у ваздуху	Из литературе ^[2]
Оксидујућа својства	Подаци нису доступни	
Испарљивост	Подаци нису доступни	

9.2. Остали подаци

Нема расположивих података.

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност:	Стабилан у нормалним условима. Такође видети Поглавље 10.4
10.2. Хемијска стабилност:	Стабилно у нормалним условима. Стабилан приликом придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.
10.3. Могућност настанка опасних реакција:	Прашина може са ваздухом створити експлозивне смеше. Избежавати влагу. Код виших температура може реаговати са угљоводонцима у недостатку ваздуха при чему постоји могућност настајања водониксулфида (H ₂ S). H ₂ S је запаљиви гас и може представљати опасност од експлозије у затвореном простору.
10.4. Услови које треба избежавати:	Избежавати услове при којима се фини сумпорни прах може распршити у ваздуху, пламен и све друге изворе паљења. Избежавати топлоту, пламен и варнице. Избежавати извор топлоте, отворен пламен, искрење и присутност воде код високих температура опреме. Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.

**Безбедносни лист*****ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 11 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

10.5. Некомпатибилни материјали :	Оксиданси, јаке киселине и базе. Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
10.6. Опасни производи разградње:	Оксиди угљеника и H ₂ S.

11. Токсиколошки подаци**11.1. Подаци о токсиколошким ефектима**

Акутна токсичност: Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).

Сумпор (7704-34-9)	
LD50 /орално/пацов	> 2000 mg/kg телесне масе
LD50/дермално/ пацов	> 2000 mg/kg телесне масе
LC50/удисање/4h/пацов	> 5430 mg/m ³

Водоник сулфид (H₂S) (7783-06-4)	
LC50/удисање/4h/пацов	0,99 mg/l (Време излагања: 1 h)

Локално дејство:

Нагризање/иритација коже:	Изазива иритацију коже. Прашина/прах може изазвати иритацију, црвенило и дерматитис.
Тешко оштећење/иритација очију:	Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).
Сензибилизација дисајних органа/коже:	Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).
Карциногеност:	Према садашњим подацима овај производ није класификован као карциноген.
Мутагеност полних ћелија:	Према садашњим подацима овај производ није класификован као мутаген.
Репродуктивна токсичност:	Према садашњим подацима овај производ није класификован као токсичан по репродукцију.
Специфични подложни органи – токсичност (једнократна изложеност):	Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).
Специфични подложни органи – токсичност (учестала изложеност):	Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).

	Безбедносни лист* ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
		Издање број: 1 Датум ревизије: 04.04.2021. Ревизија број: 5 Датум првог издања: 28.02.2013. Страна: 12 /18
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

Опасност од удисања:	Није класификовано (На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени).
Остали подаци:	Симптоми везани за физичка, хемијска и токсиколошка својства. Такође погледати Поглавље 4.2.

12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

Екотоксична својства:	Не очекују се под условима нормалне употребе.
-----------------------	---

Сулпор (7704-34-9)	
LC50/96h/рибе 1	866 mg/l (Време излагања: 96 h - Врста: Brachydanio rerio)
LC50/96h/рибе 2	< 14 mg/l (Време излагања: 96 h - Врста: Lepomis macrochirus)

Водоник сулфид (H ₂ S) (7783-06-4)	
LC50/96h/рибе 1	0,0448 mg/l (Време излагања: 96 h - Врста: Lepomis macrochirus)
EC50/48h/дафније	0,022 mg/l (Време излагања: 96 h - Врста: Gammarus pseudolimnaeus)
LC50/96h/ рибе 2	0,016 mg/l (Време излагања: 96 h - Врста: Pimephales promelas)

12.2. Перзистентност и разградљивост

Биоразградња:	Очекује се биолошка разградљивост.
Разградња у присуству ваздуха и без њега:	Нема података
Постојаност:	Нема података

12.3. Потенцијал биоакумулације

Биоакумулација је мала.

Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода (log Pow):

Нема расположивих података.

12.4. Мобилност у земљишту

Нема расположивих података.

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Не испуњава ПБТ и вПвБ критеријуме за процену прописане у Прилогу XIII REACH Уредбе. Не примењују се за неорганске супстанце.

12.6. Остали штетни ефекти

Додатне информације: Не испирати у површинске воде или канализациони систем. Обзиром да је производ практично нерастворљив у води, раздвајање се може вршити филтрацијом или таложењем



Безбедносни лист*

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

**ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: 13 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

Поступање са отпадом:	Одлагање заједно са уобичајеним отпадом није дозвољено. У складу са локалним прописима потребно је посебно одлагање. Обратите се службама за одлагање отпада. Класификовано је као опасни отпад у складу са ЕУ регулативом (Европски каталог отпада 2001/573/ЕС, 75/442/ЕЕС,91/689/ЕЕС) . Кодове отпада одређује корисник у сарадњи са надлежним органима за збрињавање отпада.
Остаци од производа :	Поступати опрезно. Не допустите да производ уђе у одводе. Такође видети Поглавље 7:Руковање и складиштење. Одлагати у складу са локалним прописима.
Контаминирана амбалажа :	Остатак неупотребљеног производа и контаминирану амбалажу предати на збрињавање правном лицу овлашћеном од министарства надлежног за заштиту животне средине. Одложити у складу са локалним прописима.
Додатне еколошке информације:	Не испирати у површинске воде или санитарне канализационе системе.

Важећи локални прописи:

- Закон о заштити животне средине
- Закон о управљању отпадом
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада

Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа.

Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.

14. Подаци о транспорту

14.1. УН број:

UN 1350

14.2. УН назив за терет у транспорту:

Исправан отпремни назив	Сумпор
-------------------------	--------

	Безбедносни лист* ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
		Издање број: 1 Датум ревизије: 04.04.2021. Ревизија број: 5 Датум првог издања: 28.02.2013. Страна: 14 /18
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

14.3. Класа опасности у транспорту:

14.3.1 Копнени превоз (друмско, ADR / железнички, RID)	
Класа :	4.1 -Запаљиве чврсте материје, самореактивне материје и чврсти неосетљиви експлозивни
Шифра основне опасности (Кемлеров број) :	40
Класификациони код:	F3
Означавање ADR/RID:	4.1 -Запаљиве чврсте материје 
Кодови за ограничења за тунеле :	E
14.3.2 Транспорт у унутрашњем речном саобраћају - унутрашњи пловни путеви (ADN)	
Класа (UN) :	4.1
14.3.3. Међународни водени транспорт (IMO) - поморски транспорт	
Класа :	4.1
14.3.4 Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)	
Класа :	4.1

14.4. Амбалажна група:

Група паковања:	III
-----------------	-----

14.5. Опасност по животну средину:

Опасност по животну средину:	Не	Остале информације: Нема расположивих података.
Загађивач мора:	Не	

14.6. Посебне предострожности за корисника:

Посебна одредба (ADR): 242

242 - Сумпор не подлеже захтевима ADR/ADN/RID , ако је формиран у посебном облику (нпр. у перлама, гранулату, зрнима или пахуљцама).

Када се нађе у ватри, развија токсичан , веома иритантан гас који гуши.

Сумпорна прашина/прах формира експлозивну смешу са ваздухом која се може запалити статичким електрицитетом. Корозивно је за челик, посебно у присуству влаге.

Ово не би требало да је применљиво на сумпор када је формиран у одређеном облику (као што грануле, пастиле или љуспице).

**ГРАНУЛИСАНИ
СУМПОР**

Издање број: 1
Датум ревизије: 04.04.2021.
Ревизија број: 5
Датум првог издања: 28.02.2013.
Страна: 15 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

Упутства за паковање (ADR) :IBC08

- Флексибилни IBC (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2).

Посебне одредбе за паковање (ADR) : B3

- Флексибилни IBC морају бити непропусни за прашину и водоотпорни или морају бити опремљени облогом која је непропусна за прашину и која је водоотпорна.

Мешовите одредбе за паковање (ADR) : MP11

Сме се заједно паковати - у количинама од највише 5 kg по унутрашњој амбалажи у комбиновану амбалажу према 6.1.4.21:

- са робом исте класе, која потпада под неки други класификациони код или са робом других класа (изузев материја групе паковања I или II, класе 5.1), ако је и за ту робу дозвољено заједничко паковање; и/или
- са робом, која не потпада под захтеве ADR, под условом да међусобно не реагују опасно.

Додатни прописи: Закон о транспорту опасне робе РС

14.7. Транспорт у расутом стању:**Посебне одредбе за превоз – расуто стање (ADR) : VC1,VC2**

- VC1 - Транспорт у расутом стању дозвољен је у покривеним возилима, у покривеним контејнерима или у покривеним контејнерима за робу у расутом стању.
- VC2 - Транспорт у расутом стању дозвољен је у затвореним возилима, у затвореним контејнерима или у затвореним контејнерима за робу у расутом стању.

15. Регулаторни подаци**15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином**

- Закон о хемикалијама;
- Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину;
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и обележавање УН;
- Правилник о списку класификованих супстанци;
- Правилник о садржају безбедносног листа.

15.2. Процена безбедности хемикалије

За ову супстанцу је извршена процена хемијске безбедности.

16. Остали подаци**Списак скраћеница и акронима:**

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. *Chemical Abstract Service* - CAS).

	Безбедносни лист* ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
		Издање број: 1 Датум ревизије: 04.04.2021. Ревизија број: 5 Датум првог издања: 28.02.2013. Страна: 16 /18
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

ЕС број т.ј EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.

„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно

„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци или смеши приликом њиховог коришћења или одлагања.

Текст ознака:

H315 - Изазива иритацију коже.

P280 - Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице.

P302+P352 - АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Испрати са пуно воде и сапуна.

P332 +P313 – Ако дође до иритације коже: Потражити медицински савет/посматрање.

P362 – Скинути контаминирану одећу.

REACH =Регистрација,евалуација и ауторизација хемикалија (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

CSA = Процена хемијске безбедности

CSR = Извештај о хемијској безбедности

CLP = Класификација, Означавање, Паковање (Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC).

ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Health Administration)

ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

RID=Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin)

IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).

IMO=Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)

IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).

ICAO=Међународна организација цивилног ваздухопловства

Кодекс IBC=Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању

MARPOL=Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова

IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију

OEL=Гранична вредност излагања на радном месту

IOEL=Индикативна гранична вредност излагања на радном месту

DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта

DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта

PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.

PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.

LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације

LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације

EC50 = Средња ефективна концентрација

ErC50= Средња ефективна концентрација у смислу редукције стопе раста.

EL50= Средњи ефективни ниво

ErL50= Средњи ефективни ниво у смислу редукције стопе раста.

NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефекта

NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта

NOEL = Ниво непримећеног дејства



Безбедносни лист*

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР

Издање број: 1
Датум ревизије: 04.04.2021.
Ревизија број: 5
Датум првог издања: 28.02.2013.
Страна: 17 /18

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)

UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)

STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)

TLV = Максимално дозвољена концентрација (Threshold Limit Value)

TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)

PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне

vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.

LZS=Лична заштитна средства

PPE=Лична заштитна опрема

WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materials- супстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног хемијског састава.

Напомена о изменама:

-Ревизија 1 : Ажурирање Поглавља 14.

-Ревизија 2 : Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.

-Ревизија 3 : Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године.

-Ревизија 4 : Усклађивање са регулативом (Сл. гласник РС бр.21/2019).

-Ревизија 5 : Ажурирање Поглавља 14.

Савет о обуци: Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са хемикалијама у складу са актом о процени ризика.

Литература:

1. European Chemicals Agency (www.echa.europa.eu)
2. European chemical Substances information System (<http://esis.jrc.ec.europa.eu/>)
3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area, Concawe – 2020 (<http://www.concawe.be>)

Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се разликују од оних наведених у упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно је проверити постоје ли додатне опасности.

За непоштовање навода из овог Безбедносног листа не сносимо одговорност.



Безбедносни лист*

ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР

Аутор: Драгана Цветков Рудеж

Издање број: 1

Датум ревизије: 04.04.2021.

Ревизија број: 5

Датум првог издања: 28.02.2013.

Страна: **18 /18**

* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања, складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван наших сазнања. Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа. Овај безбедносни лист је израђен и сме да се користи само за овај производ. Ако се овај производ користи као компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће важити.

Садржај и формат овог безбедносног листа у складу су са Директивама Комисије ЕЕЗ 1999/45/ЕК, 67/548/ЕК, 1272/2008/ЕК и са Прописом Комисије ЕЕЗ 1907/2006/ЕК (REACH) Анекс II.