	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>1 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Поглавље 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

### Подпоглавље 1.1: Идентификација хемикалије

Трговачко име:	Бутан - течни нафтни гас
Хемијски назив:	Бутан
ЕС број:	289-339-5
CAS број:	87741-01-3
Индекс број:	649-113-00-2
REACH број:	01-2119480480-41-0022

### Подпоглавље 1.2 : Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују


Категорија главне употребе:	Индустријска употреба, професионална употреба, потрошачка употреба. Користи се као гориво за производњу топлоте и за осветљење или као сировина за специјалну употребу у индустрији. Течни нафтни гасови се добијају, у зависности од крајњег производа, намешавањем С3 и С4 компоненти добијених процесима примарне и секундарне прераде сирове нафте на рафинеријским процесним постројењима.
Посебни начини употребе:	Гориво не сме бити коришћено за друге примене осим како је препоручено, без претходног консултовања са испоручиоцем.

### Подпоглавље 1.3 : Подаци о снабдевачу

Произвођач:	НИС а.д. Нови Сад
Адреса:	Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
Телефон:	+ 381 (0) 21 481 1111
Одговорно лице:	Драгана Цветков Рудеж (REACH/SDS), <a href="mailto:dragana.cvetkov@nis.rs">dragana.cvetkov@nis.rs</a> Саветник за REACH и управљање хемикалијама НИС а.д.

### Подпоглавље 1.4 : Број телефона за хитне случајеве

Правно лице које ставља хемикалију у промет:	+ 381 (0)21 481 1111 (08-16 h) + 381 (0)11 311 3311 (08-16 h)
Центар за контролу тровања:	+ 381 (0)11 360 8440 (0-24 h)

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>2 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Поглавље 2: Идентификација опасности

### Подпоглавље 2.1 : Класификација хемикалије



Према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр.105/2013 , 52/2017 , 21/2019 и 40/2023):


Класификација према CLP/GHS:	Производ је класификован као опасан
Запаљиви гас 1	H220
Гас под притиском, течни гас	H280

Комплетан текст ознака: види Поглавље 16.

### Подпоглавље 2.2 : Елементи обележавања

Према Правилнику о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално Хармонизованим Системом за класификацију и обележавање УН (скраћено CLP/GHS), ("Сл. гласник РС" бр.105/2013 , 52/2017 , 21/2019 и 40/2023):

Реч упозорења :	Опасност
Пиктограм :	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>GHS02</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>GHS04</p>  </div> </div>
Обавештење о опасности (H):	<p>H220 – Веома запаљиви гас.</p> <p>H280 – Садржи гас под притиском, може да експлодира ако се изложи топлоти.</p>
Обавештење о мерама предострожности (P):	<p>P210 - Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора топлоте.Забрањено пушење.</p> <p>P377 - Пожар при цурењу гаса: Не гасити, осим ако се цурење може зауставити на безбедан начин.</p> <p>P381 - У случају цурења уклонити све изворе паљења.</p> <p>P410+P403 - Заштитити од сунчеве светлости. Складиштити на месту са добром вентилацијом.</p>

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>3 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

### Подпоглавље 2.3 : Остале опасности

Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као перзистентне, биоакумулативне или токсичне (ПБТ).

Ова смеша не садржи супстанце које су класификоване као веома перзистентне, веома биоакумулативне (ВПВБ).

## Поглавље 3: Састав / Подаци о састојцима

<b>Супстанца: X</b>	<b>Смеша:</b>
---------------------	---------------

### Подпоглавље 3.1 : Подаци о састојцима супстанце

Назив супстанце	Идентификатор производа	Концентрација (%)	Класификација према CLP/GHS ("Сл. гласник РС" бр.105/2013 , 52/2017 , 21/2019 и 40/2023)
<b>Бутан</b>	CAS бр.: 87741-01-3 ЕС бр.: 289-339-5	≤100	Зап.гас. 1; H220 Гас. под прит.; H280

За пуни текст скраћеница ознака и обавештења о опасности видети Поглавље 16.


### Подпоглавље 3.2 : Подаци о састојцима смеше

Није применљиво.

## Поглавље 4: Мере прве помоћи

### Подпоглавље 4.1 : Опис мера прве помоћи

Удисање:	Унесређеног изнети на свеж ваздух. У случају отежаног дисања дати кисеоник. Ако дисање престане, применити вештачко дисање. Уколико настали симптоми не нестану потражити лекарску помоћ. У случају да је у несвести унесређеног пребацити што пре у болницу , тако да лежи у бочном положају , пазећи да дисајни путеви буду проходни.
Контакт са очима:	Може да изазове иритацију очију. Одмах испирати са много воде и испод капака. Чистим рукама размакнути капке и испирати текућом водом 15-20 минута. Ако унесређени има контактна сочива, уклонити их и уколико је могуће и даље испирати. Одмах одвести унесређеног у болницу.
Контакт са кожом:	Контакт са производом у течном стању може изазвати промрзLINE. ПромрзLINE уронити у топлу воду до 41°C (НЕ У ВРУЋУ ВОДУ!). Не скидати одећу. Потражити помоћ лекара.
У случају гутања:	Није применљиво.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>4 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

### Напомена за особу која пружа прву помоћ / лекара:

Хемикалија може изазвати анестетични ефекат, потребно је унесрећеном дати кисеоник.

Додатни савети:	Особа која пружа прву помоћ се мора заштитити. Никада не давати да пије особи која је у несвести или која се грчи. Уколико симптоми не престају и у сваком случају сумње, потражити савет лекара. Покажите овај безбедносни лист лекару који врши преглед. Кисеоник може давати само стручно медицинско особље. Такође погледати Поглавље 8.
-----------------	--

### Подпоглавље 4.2: Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Удисање:	Вртоглавица, главобоља, мучнина, повраћање и нелагодност
Додир са кожом:	Промрзлине
Додир са очима:	Иритација очију
Гутање:	Подаци нису доступни

### Подпоглавље 4.3: Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Нема посебних препорука за мере хитне помоћи.


## Поглавље 5 : Мере за гашење пожара

### Подпоглавље 5.1: Средства за гашење пожара

Прикладна средства за гашење:	Употребите суви прах, угљен диоксид или водену маглу.
Не сме се употребљавати из сигурносних разлога :	Не сме се користити водени млаз.

### Подпоглавље 5.2: Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Опасност од пожара:	Запаљиво
Опасност од излагања хемикалији или производима њеног сагоревања:	Паре су теже од ваздуха и задржавају се у близини тла. Могу се проширити даље од места несреће и проузроковати даље пожаре или експлозије. Остатке пожара и контаминирану воду коришћену за гашење пожара треба одложити у складу са локалним прописима.
Производи сагоревања :	СО, СО <sub>2</sub> и несагорели угљоводоници (дим)

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>5 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		


### Подпоглавље 5.3: Савет за ватрогасце

Савети за ватрогасце:	Евакуисати особу на безбедно место. Носити прописану заштитну опрему за ватрогасце. У случају пожара носити изолациони апарат за заштиту органа за дисање. У случају пожара расхладити резервоаре воденим спрејом.
Противпожарне мере за посебне опасности:	Нема посебних препорука.
Посебне методе за гашење пожара:	Користити водени спреј за хлађење контејнера, цистерни и заштиту особа.
Посебна опрема за заштиту ватрогасаца:	Користити средства за личну заштиту ватрогасаца, специјална ватрогасна одећа и заштитне маске.

## Поглавље 6 : Мере у случају удеса

### Подпоглавље 6.1: Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

Препоруке за особље које не интервенише у хитним случајевима:	Обезбедити одговарајућу вентилацију. Такође видети Поглавље 8. Носити личну заштитну опрему а незаштићене особе одмах удаљити из угроженог простора. Избежавати контакт са кожом, очима или одећом. Избежавати удисање пара. Мерити концентрацију кисеоника у ваздуху. Држати подаље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења.
Заштита очију :	Избежавати контакт са очима. Користити заштитне наочари или штитник за очи.
Заштита коже :	Избежавати контакт са кожом или одећом. При руковању користити заштитну одећу и нитрил/неопрен рукавице.
Заштита дисајних органа :	Избежавати удисање пара.
Савет за особље које интервенише у хитним случајевима :	Да делује сме само квалификовано особље опремљено одговарајућом заштитном опремом. Такође видети Поглавље 8.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>6 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

### Подпоглавље 6.2: Предострожности које се односе на животну средину

Мере заштите животне средине:	Спречите изливање у водотокове, канализацију, или затворене просторе.
-------------------------------	---

### Подпоглавље 6.3: Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

Методe санације места:	Спречити даље цурење или просипање , уколико је то могуће учинити на сигуран начин. Што пре зауставити истицање, уколико је могуће учинити без ризика. У противном, распршеном водом држати облак гаса под контролом и пустити да се испразни у атмосферу. Спречити улаз гаса на места где би његово сакупљање могло да буде опасно (канализација, удубљења и сл.)
Додатна упозорења:	Врло лако је запаљиво и експлозивно. Ослобођена течност врло брзо прелази у гасовито стање и ствара са ваздухом експлозивну смешу! Приступити интервенцији када измерена концентрација гаса у ваздуху падне испод границе експлозивности. У случају удеса обавестити службу за ванредне ситуације на број 112 или на број 192 за полицију, 193 за ватрогасце и 194 за хитну помоћ.

### Подпоглавље 6.4: Упућивање на друга поглавља


Такође погледати Поглавље 8.  
Такође погледати Поглавље 13.

## Поглавље 7: Руковање и складиштење

### Подпоглавље 7.1: Предострожности за безбедно руковање

Обезбедите одговарајућу вентилацију. Користите прописану личну заштитну опрему, видети Поглавље 8. Не удисати гас. Избегавајте контакт са кожом, очима и одећом. Чувати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Држати контејнере добро затворене. Сви вентили морају бити затворени. Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Уземљити и повезати контејнере током претакања. Претакања вршити само применом исправне опреме и уређаја од стране стручно оспособљених и увежбаних особа. Спречити контакт са очима и кожом. Екстремно хладна течност и гас под притиском. Изазива тешке промрзLINE.

Руковање:	Проветравати радно место, користити лична заштитна средства. Уклонити све потенцијалне изворе паљења. Држати даље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Претакање вршити само на прописно уређеним местима у прописно уређене танкове и применом исправне опреме и уређаја, од стране стручно оспособљених и увежбаних особа. Придржавати се мера заштите на раду и заштите од пожара. Избежавати додир са кожом , очима и одећом. Не смеју се удисати паре.
-----------	--

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>7 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

Хигијенске мере:	Руковати у складу са важећом индустријском хигијеном и сигурносном праксом. Током употребе не сме се јести, пити или пушити. Опрати руке одмах након руковања производом. Скините контаминирану одећу. Опрати контаминирану одећу пре поновне употребе.
------------------	---

### Подпоглавље 7.2: Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Вршити у прописано изграђеним и опремљеним резервоарима. Складиштити у хладним и добро вентилираним просторијама, повезати и уземљити сву прописану опрему. Спречити контакт са оксидирајућим материјама. Гасови под притиском (Течни гас). Чувати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење. Погледајте детаљну листу некомпатибилних материјала у Поглављу 10.

Прикладни :	У прописно изведеним и опремљеним танковима. Складиштити у добро вентилираном простору заштићеном од експлозије. Затворене посуде од притиском, израђене и опремљене према посебним прописима за бутан. Чувати добро затворено на сувом и хладном месту са добром вентилацијом, заштићено од експлозије.
Избегавати :	Складиштење у простору са другим хемикалијама, посебно са оним које могу изазвати пожар (оксиданси, киселине, и др.). На складишту не употребљавати алате и уређаје који могу произвести искру. Држати даље од отвореног пламена, врућих површина и извора паљења. Не складиштити у близини или са некомпатибилним материјалима наведеним у Поглављу 10.

### Подпоглавље 7.3: Посебни начини коришћења Нема расположивих података.


## Поглавље 8: Контрола изложености и лична заштита

### Подпоглавље 8.1: Параметри контроле изложености

Граничне вредности изложености:

Назив опасне материје	Гранична вредност изложености (GVI)	Биолошке граничне вредности
Бутан (CAS бр. 87741-01-3)	600 ppm	Нема података

Бутан (87741-01-3)	
Дуготрајна изложеност (8 h)	600 ppm/ 1450 mg/m <sup>3</sup>
Краткотрајна изложеност (15 мин)	750 ppm/ 1810 mg/m <sup>3</sup>

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>8 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

**Бутан (87741-01-3), садржај < 0,1 % 1,3 - Бутадиен (203-450-8)**

Аустрија	МАК (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	3800 mg/m <sup>3</sup>
Аустрија	МАК (OEL TWA) (ppm)	800 ppm
Аустрија	МАК STV (OEL STEL) (ppm)	1600 ppm
Белгија	LV (OEL TWA) (ppm)	1000 ppm
Бугарска	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Француска	VME (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Француска	VME (OEL TWA) (ppm)	800 ppm
Немачка	TRGS 900 (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	2400 mg/m <sup>3</sup>
Немачка	TRGS 900 (OEL TWA) (ppm)	1000 ppm
Грчка	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	2350 mg/m <sup>3</sup>
Грчка	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Хрватска	GVI Гранична вредност изложености (mg/m <sup>3</sup> )	1450 mg/m <sup>3</sup> 22 mg/m <sup>3</sup> (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Хрватска	GVI Гранична вредност изложености (ppm)	600 ppm 10 ppm (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Хрватска	KGVI Краткотрајна гранична вредност изложености (mg/m <sup>3</sup> )	1810 mg/m <sup>3</sup>
Хрватска	KGVI Краткотрајна гранична вредност изложености (mg/m <sup>3</sup> )	750 ppm
Словенија	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	2400 mg/m <sup>3</sup> (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Словенија	OEL TWA (ppm)	1000 ppm (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Словенија	OEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	9600 mg/m <sup>3</sup> (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Словенија	OEL STEL (ppm)	4000 ppm (>=0.1% 1,3-Бутадиен)
Летонија	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	300 mg/m <sup>3</sup>
Шпанија	VLA-ED (OEL TWA) (ppm)	1000 ppm
Швајцарска	VME (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Швајцарска	VME (OEL TWA) (ppm)	800 ppm
Велика Британија	WEL TWA (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	1450 mg/m <sup>3</sup>
Велика Британија	WEL TWA (OEL TWA) (ppm)	600 ppm
Велика Британија	WEL STEL (OEL STEL) (mg/m <sup>3</sup> )	1810 mg/m <sup>3</sup>
Велика Британија	WEL STEL (OEL STEL) (ppm)	750 ppm
Ирска	OEL (OEL TWA) (8 h) (ppm)	1000 ppm
Пољска	NDS (OEL TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	1900 mg/m <sup>3</sup>
Пољска	NDSch (OEL STEL) (mg/m <sup>3</sup> )	3000 mg/m <sup>3</sup>

Препоручени поступци праћења :


Измерена концентрација у ваздуху.  
Праћење личне изложености.

**Бутан (87741-01-3)**

ACGIH (TWA) вредност (8 h)	1000 ppm
OSHA Z1 (TWA) вредност (8 h)	1000 ppm


DNEL:	Није применљиво
PNEC:	Није применљиво



	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>9 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Подпоглавље 8.2: Контрола изложености и лична заштита

Лична заштитна средства:	Врста заштитне опреме се мора изабрати према концентрацији и количини опасне материје на одређеном радном месту.
Заштита дисајних органа:	У случају недовољне вентилације носити одговарајућу опрему за заштиту органа за дисање. Респиратор са полумаском (SRPS EN 140). Респиратор са пуном маском (SRPS EN 136). Препоручени тип филтера: AP (SRPS EN 141). У случају повећане концентрације гаса и смањене концентрације кисеоника потребно је користити апарат за дисање. При нормалном раду није потребна опрема за заштиту дисајних путева. У посебним случајевима (нпр. код просипања), користити заштитну маску са филтером за органске гасове и паре. У случају недовољне вентилације, користити апарат за дисање.
Заштита коже руку :	Носити одговарајуће заштитне рукавице су од неопрена, нитрила или акрилнитрилбутадиен гуме, или ПВХ. Време пенетрације > 480 мин. Носити одговарајуће рукавице отпорне на хемикалије (испитане у складу са стандардом SRPS EN 374). При избору одговарајућих рукавица за конкретну примену и времена коришћења у радном простору треба узети у обзир и друге чиниоце у радном простору, као што су (не само) следећи: друге хемикалије које могу бити коришћене, физичке захтеве (заштита од сечења/бушења, радна вештина, термичка заштита) и упутства / спецификације добијене од добављача рукавица.
Заштита за очи :	Заштитне наочаре са бочном заштитом (SRPS EN 166).
Заштита коже и тела :	Заштитна одећа од природних материјала (памук и сл.) и обућа која обухвата цело стопало. Хемијски отпорни мантили. Заштитна одећа (SRPS ISO 13688, SRPS EN 1149-5, SRPS EN 14605, SRPS EN 1073-2, SRPS EN ISO 13982-1, SRPS EN 13034, SRPS EN 14126) ако постоји могућност од прскања.
Мере хигијене :	Поступати у складу са индустријском и безбедоносном праксом. Редовно проверавати исправност и употребу личних заштитних средстава. При манипулацији са утечњеним бутаном користити личну заштитну опрему која ће спречити промрзLINE. Редовно прати и одржавати личну заштитну одећу и опрему. Приликом руковања овим производом забрањено је узимање хране, пића и пушење. Након сваког прекида рада опрати руке.
Заштита од термичке опасности:	Није потребно код нормалне употребе. Употребити наменску опрему.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>10 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

Техничко-технолошке мере:	Обезбедити и употребљавати само на местима са одговарајућом одводном вентилацијом. У близини радне станице обезбедити станице за прање очију и тушеве за хитне случајеве. Предузети потребне мере како би се избегло пражњење статичког електрицитета. Предузети одговарајуће мере предострожности као што су електрично уземљење, изједначавање потенцијала или инертне атмосфере. Применити организационе мере спречавања/ограничавања испуштања, распршивања или излагања прописати и спровести. Такође погледати Поглавље 7.
Контрола изложености животне средине:	Минимизирати испуштање у животну средину. Процена утицаја на животну средину мора бити урађена тако да је у складу са законском регулативом. Не испуштати у површинске воде или канализацију. Одлагати отпад у складу са законском регулативом.


## Поглавље 9 : Физичка и хемијска својства

### Подпоглавље 9.1: Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

Агрегатно стање:	Течност под притиском
Боја хемикалије:	Безбојан
Мирис:	Карактеристичан мирис

### Подаци у вези са здрављем, безбедношћу људи и заштитом животне средине

Својство	Вредност	Метода испитивања
рН хемикалије :	Подаци нису доступни	
Праг мириса	Подаци нису доступни	
Тачка топљења/ Тачка мржњења:	-135,4 °C	Из литературе <sup>[2]</sup>
Тачка кључања/подручје кључања:	Од -162 до - 0,5 °C	Из литературе <sup>[2]</sup>
Тачка паљења :	< - 60 °C	Из литературе <sup>[2]</sup>
Брзина испаравања:	Подаци нису доступни	
Запаљивост :	Веома лако запаљиво	Из литературе <sup>[2]</sup>
Границе експлозивности :	Горња: 8,5 - 15 vol % Доња: 1,9 - 5,3 vol %	Из литературе <sup>[2]</sup>
Напон паре :	< 650 kPa (40 °C)	SRPS EN ISO 8973 SRPS EN ISO 4256
Густина паре :	Подаци нису доступни	

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>11 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		


Релативна густина :	0,575-2,000 g/cm <sup>3</sup> (15°C)	SRPS EN ISO 8973
Растворљивост :	Подаци нису доступни	
Растворљивост у води на 20 °C:	0,024-0,061 g/l	Из литературе <sup>[2]</sup>
Коефицијент расподеле у систему н-октанол/вода (log Pow):	≤ 2,306	Из литературе <sup>[2]</sup>
Вискозитет	Подаци нису доступни	
Температура самопаљења	460-580 °C	Из литературе <sup>[2]</sup>
Температура разлагања	Подаци нису доступни	
Експлозивна својства	Подаци нису доступни	
Оксидујућа својства	Подаци нису доступни	
Испарљивост	Подаци нису доступни	

#### Подпоглавље 9.2: Остали подаци

Нема расположивих података.

### Поглавље 10: Стабилност и реактивност

<b>Подпоглавље 10.1:</b> Реактивност	Запаљиво , паре могу формирати експлозивну смешу са ваздухом. Такође видети Поглавље 10.5
<b>Подпоглавље 10.2:</b> Хемијска стабилност	Стабилно у нормалним условима. Стабилан приликом придржавања прописаних услова складиштења и коришћења.
<b>Подпоглавље 10.3:</b> Могућност настанка опасних реакција	Бутан је врло лако запаљив и експлозиван. Ослобођена течност врло брзо прелази у гасовито стање и ствара експлозивну смешу са ваздухом. Тежи је од ваздуха, може се проширити каналима , канализационим и дренажним системима и тако даље од места несреће проузроковати експлозију и пожар. Може реаговати са јаким оксидансима и јаким киселинама.
<b>Подпоглавље 10.4:</b> Услови које треба избегавати	Избегавати додир са ваздухом, јаке оксидансе и повишену температуру. Избегавати топлоту, пламен и варнице. Избегавати извор топлоте, отворен пламен , искрење и присутност воде код високих температура опреме. Такође погледати Поглавље 7.
<b>Подпоглавље 10.5:</b> Некомпатибилни материјали	Јаки оксиданси, јаке киселине и бакар. Такође видети Поглавље 7. Руковање и складиштење.
<b>Подпоглавље 10.6:</b> Опасни производи разградње	Оксиди угљеника CO, CO <sub>2</sub> и дим. Такође видети Поглавље 5.2


	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>12 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Поглавље 11: Токсиколошки подаци

### Подпоглавље 11.1: Подаци о токсиколошким ефектима

Акутна токсичност: Некласификован (Критеријуми класификације нису испуњени на основу доступних података).

<b>Бутан (87741-01-3)</b>	
LD50 /орално	Подаци нису доступни
LC 50/удисање/4h/пацов	658 mg/l (Дужина излагања 4 h)
LD50/дермално	Подаци нису доступни
<b>Локално дејство:</b>	
Нагризање/иритација коже:	Контакт са бутаном може изазвати промрзLINE.
Тешко оштећење/иритација очију:	Контакт са бутаном може изазвати озбиљно оштећење очију.
Сензибилизација дисајних органа/ коже:	Ниске концентрације паре могу изазвати мучнину, вртоглавицу, главобољу и поспаност. Може имати наркотичког ефекта ако се високе концентрације удишу. Високе концентрације паре могу произвести симптоме мањка кисеоника који, у комбинацији са депресијом централног нервног система може довести до брзог губитка свести.
Мутагеност:	На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени.
Карциногеност:	На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени.
Репродуктивна токсичност:	На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени.
Специфични подложни органи – токсичност (једнократна изложеност):	На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени.
Специфични подложни органи – токсичност (учестала изложеност):	На основу доступних података, критеријуми класификације нису испуњени.
Опасност од удисања:	Може изазвати иритацију дисајних путева.
Остали подаци:	Висока концентрација изазива поспаност, главобољу и вртоглавицу. Ако количина кисеоника у ваздуху падне испод 17% може доћи до несвестице и гушења. Код виших концентрација може доћи до хипоксије и кардиолошких тегоба а исход може бити смртоносан ако концентрација кисеоника у ваздуху падне испод 14%.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>13 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

	Додир са компримованим гасом може изазвати промрзLINE. Симптоми везани за физичка, хемијска и токсиколошка својства. Такође погледати Поглавље 4.2.
--	---

## Поглавље 12: Екотоксиколошки подаци

### Подпоглавље 12.1: Токсичност

Екотоксична својства: Не очекују се под условима нормалне употребе.

Бутан (87741-01-3)	
LC50/96h/ рибе 1	24,11 - 147,54 mg/l
EC50/48h/дафније	14,22 - 69,43 mg/l
ErC50/96h/алге	7,71 - 16,5 mg/l
NOEC (хронична/алге)	4,5 mg/l

### Подпоглавље 12.2: Перзистентност и разградљивост

Биоразградња:	Супстанца је суштински биоразградљива. Брзо се распршује у атмосфери.
Разградња у присуству ваздуха и без њега:	Нема података.
Постојаност:	Нема података.

### Подпоглавље 12.3: Потенцијал биоакумулације

Нема расположивих података.  
 Коefицијент расподеле н-октанол/вода (log Pow): < 2,3

### Подпоглавље 12.4: Мобилност у земљишту


Нема расположивих података.  
 Врло брзо испарава па је мала вероватноћа загађења земљишта и воде са које због мале густине брзо испарава.

### Подпоглавље 12.5: Резултати ПБТ и вПВБ процене

Ова се супстанца не сматра постојаном, биоакумулативном или токсичном (ПБТ).  
 Ова се супстанца не сматра врло постојаном или врло биоакумулативном (вПВБ).

### Подпоглавље 12.6: Остали штетни ефекти

Додатне информације: Немојте испирати у површинске воде или санитарне канализационе системе.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>14 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Поглавље 13: Одлагање

### Подпоглавље 13.1: Методе третмана отпада


Поступање са отпадом:	Производ нема класични отпад, осим у случају намерног испуштања.
Остаци од производа :	Одлагати у складу са локалним прописима. Поступати опрезно. Такође видети Поглавље 7: Руковање и складиштење.
Контаминирана амбалажа :	Не употребљавати притисак за пражњење посуда. Не спаљивати празну посуду или резати је гориоником за резање. Не пробирати и не спаљивати. Празне посуде треба предати овлашћеном локалном предузећу на рециклажу или одлагање. Одложити у складу са локалним прописима.
Додатне еколошке информације:	Не испуштати производ у областима у којима постоји опасност од експлозивне смеше са ваздухом.


Мора се обезбедити поштовање ЕУ, државних или локалних законских и других прописа. Корисник је одговоран за познавање свих релевантних националних и локалних прописа.

## Поглавље 14: Подаци о транспорту

Подпоглавље 14.1: UN број	<b>UN 1011</b>
Подпоглавље 14.2: УН назив за терет у транспорту	<b>Бутан (Butane)</b>

### Подпоглавље 14.3: Класа опасности у транспорту

<b>14.3.1</b> Копнени превоз ( друмски, ADR / железнички, RID)	
Класа :	2.1
Ознака опасности (Кемлеров број) :	23
Класификациони код:	2F
Означавање ADR/RID:	
Кодови за ограничења за тунеле :	B/D

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>15 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

<b>14.3.2</b> Транспорт у унутрашњем речном саобраћају- унутрашњи пловни путеви (ADN)	
Класа:	2
Класа опасности:	2.1
<b>14.3.3.</b> Међународни водени транспорт (ИМО) -поморски транспорт	
Класа опасности:	2.1
<b>14.3.4</b> Међународни авио транспорт (IATA/ICAO)	
Класа опасности:	2.1

#### Подпоглавље 14.4: Амбалажна група

Група паковања:	Није применљиво
-----------------	-----------------


#### Подпоглавље 14.5: Опасност по животну средину


Опасност по животну средину:	Не	Остале информације: Нема расположивих података.
Загађивач мора:	Не	

**Додатни прописи:** Закон о транспорту опасног терета

#### Подпоглавље 14.6: Посебне предострожности за корисника

<b>Транспорт копно</b>	
Класификациони код (ADR) :	2F
Посебне одредбе :	652,657,660,662
Ограничене количине (ADR) :	0
Изузете количине (ADR) :	E0
Упутства за паковање (ADR) :	P200
Посебне одредбе за заједничко паковање (ADR):	MP9
Упутства за преносиве цистерне и контејнере за терет у расутом стању (ADR):	(M),T50
Код цистерне (ADR) :	PxBN (M)
Посебне одредбе за преносиве цистерне и контејнере за терет у расутом стању (ADR):	TA4,TT9
Возило за транспорт у цистерни :	FL
Транспортна категорија (ADR) :	2
Посебне одредбе за транспорт-утовар,истовар и руковање (ADR):	CV9,CV10,CV36
Посебне одредбе за транспорт – транспортне радње (ADR):	S2, S20
Означавање опасности (Кемлеров број):	23

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>16 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		


Наранџаста табла :	
Код за ограничење у тунелима :	B/D
Код за поступање у случају несреће (EAC - Emergency Action Code):	2YE

<b>Железнички транспорт</b>	
Посебне одредбе :	657,660,662
Ограничене количине (RID) :	0
Изузете количине (RID) :	E0
Упутства за паковање (RID) :	P200
Посебне одредбе за заједничко паковање (RID) :	MP9
Упутства за преносиве цистерне и контејнере за терет у расутом стању (RID):	T50 (M)
Посебне одредбе за преносиве цистерне и контејнере за терет у расутом стању (RID):	CW9,CW10,CW36
Транспортна категорија (RID) :	2
Посебне одредбе за RID танкове (RID) :	TU38,TE22,TA4,TT9,ТМ6
Експресне пошилике (RID) :	CE3
Означавање опасности (Кемлеров број):	23

<b>Транспорт у унутрашњем речном саобраћају</b>	
Класификациони код (ADN) :	2F
Посебне одредбе (ADN) :	657,660,662
Ограничене количине (ADN) :	0
Изузете количине (ADN) :	E0
Дозвољен транспорт (ADN) :	T
Потребна опрема (ADN) :	PP, EX, A
Вентилација (ADN) :	VE01
Број плавих чуњева /светала (ADN) :	1
Максимални ниво пуњења ( %) :	91

<b>Транспорт у морском саобраћају</b>	
Ограничене количине (IMDG) :	0
Изузете количине (IMDG) :	E0
Упутства за паковање (IMDG) :	P200
Упутства за цистерне (IMDG) :	T50
EmS број (Пожар) :	F-D
EmS број (Проливање) :	S-U
Категорија утовара (IMDG) :	E
Утовар и употреба (IMDG):	SW2



	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>17 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

Својства и запажања (IMDG) :	Запаљив угљоводонични гас. Тежи је од ваздуха.
------------------------------	---

<b>Ваздушни транспорт</b>	
Изузете количине за путничке и теретне авионе (IATA) :	E0
Ограничене количине за путничке и теретне авионе (IATA) :	Забрањено
Максимална нето количина за ограничену количину за путничке и теретне авионе (IATA) :	Забрањено
Упутства за паковање за путничке и теретне авионе (IATA):	Забрањено
Максимална нето количина за путничке и теретне авионе (IATA):	Забрањено
Упутства за паковање само теретним авионом (IATA):	200
Максимална нето количина само теретним авионом (IATA) :	150 kg
Посебне одредбе (IATA) :	A1
ERG код (IATA) :	10 L

**Подпоглавље 14.7: Транспорт у расутом стању**  
Није применљиво

**Поглавље 15: Регулаторни подаци**

**Подпоглавље 15.1: Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином**


- Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015);
- Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ( "Службени гласник РС", бр. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 , 9/2020 и 57/2022);
- Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", бр.105/2013, 52/2017 , 21/2019 и 40/2023);
- Правилник о списку класификованих супстанци ("Службени гласник РС", бр. 41/2023);
- Правилник о садржају безбедносног листа ( "Службени гласник РС", бр. 100/2011).

**Важећи локални прописи:**

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018 и 95/2018);
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр.36/2009, 88/2010, 14/2016 , 95/2018 и 35/2023);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 95/2018);
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", бр.92/2010 и 77/2021).

**Подпоглавље 15.2: Процена безбедности хемикалије**

За ову супстанцу је извршена процена хемијске безбедности.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>18 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

## Поглавље 16: Остали подаци

### Списак скраћеница и акронима:

CAS број је идентификациони број који је додељен свако појединачној супстанци која је публикована у научној литератури и унесена у CAS регистар (енг. *Chemical Abstract Service - CAS*).

ЕС број т.ј. EINECS, ELINCS или NLP број је званични идентификациони број супстанце у Европској Унији.

„H“ ознаке – Ознаке обавештења о опасности су стандардне реченице (упутства) који описује природу опасности супстанце или смеше, укључујући и ниво опасности где је потребно.

„P“ ознаке – Ознаке обавештење о мерама предострожности су писани изрази који описују препоручене мере за смањење или спречавање штетних ефеката који могу настати услед излагања опасној супстанци или смеси приликом њиховог коришћења или одлагања

### Текст ознака:

H220 – Веома запаљив гас.

H280 – Садржи гас под притиском, може да експлодира ако се изложи топлоти.

P210 - Држати даље од топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора топлоте.Забрањено пушење.

P377 - Пожар при цурењу гаса: Не гасити, осим ако се цурење може зауставити на безбедан начин.

P381 - У случају цурења уклонити све изворе паљења.

P410+P403 - Заштитити од сунчеве светлости. Складиштити на месту са добром вентилацијом.

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ЕУ Уредба о регистрацији, процени, одобрењу и ограничењу хемикалија)

CSA = Процена хемијске безбедности (Chemical Safety Assessment)

CSR = Извештај о хемијској безбедности (Chemical Safety Report)

CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC

ACGIH =Америчко саветовалиште о државној индустријској хигијени (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

OSHA= Управа за безбедност и здравље на раду (Occupational Safety and Health Administration)

ADR = Европски споразум о међународном превозу опасних материја у друмском саобраћају (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

RID= Правилник о међународном превозу опасног терета железницом (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADN = Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin)

IMDG = Међународни поморски кодекс за опасне терете (International Maritime Dangerous Goods Code).

IMO= Организација међународног поморског саобраћаја (International Maritime Organization)

IATA = Међународна организација за ваздушни транспорт (International Air Transport Association).

ICAO = Међународна организација цивилног ваздухопловства

Кодекс ИBC = Међународни кодекс о хемикалијама у расутом стању

MARPOL= Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова

IUPAC=Међународна унија за чисту и примењену хемију

OEL=Гранична вредност излагања на радном месту

IOEL= Индикативна гранична вредност излагања на радном месту

DMEL = Одређена вредност изведене дозе изложености минималног ефекта

DNEL = Одређена вредност изведене дозе изложености без ефекта

PNEL=Вредност за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.

PNEC= Концентрација за коју се предвиђа да нема ефекат на животну средину.

LC50 = концентрација која доводи до смртности 50% испитиване популације

LD50 = Средња летална доза, која изазива смртност 50% испитиване популације

EC50 = Средња ефективна концентрација

E<sub>g</sub>C50= Средња ефективна концентрација у смислу редуције стопе раста.

EL50= Средњи ефективни ниво

E<sub>g</sub>L50= Средњи ефективни ниво у смислу редуције стопе раста.

NOAEC=Концентрација без запаженог штетног ефекта

NOAEL=Доза без запаженог штетног ефекта

NOEL = Ниво непримењеног дејства

LEL = Доња граница експлозивности (Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit)

UEL = Горња граница експлозивности (Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit)


STEL = Гранична вредност краткотрајног излагања (Short Term Exposure Limit)

TLV = Максимално дозвољена концентрација (Threshold Limit Value)

TWA = Просечна концентрација узорака у јединици времена (Time Weighted Averages)

PBT = критеријум за идентификацију хемикалије као перзистентна, биоакумулативне и токсичне

vPvB= критеријум за идентификацију хемикалије као веома перзистентна, веома биоакумулативна.

	<b>Безбедносни лист*</b>	Аутор: Драгана Цветков Рудеж
	<b>БУТАН ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС</b>	Издање број: 1 Датум ревизије: 23.08.2023. Ревизија број: 7 Датум првог издања: 28.03.2013. Страна: <b>19 /19</b>
* према Правилнику о садржају безбедносног листа "Сл. гласник РС", бр.100/2011		

LZS=Лична заштитна средства

PPE=Лична заштитна опрема

WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

UVCB супстанца (Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materials = супстанца непознатог или променљивог састава, сложена смеша производа реакције или биолошки материјал) не може се на задовољавајући начин идентификовати на основу свог хемијског састава због тога што је број број компоненти релативно велики и/или због тога што је састав непознат и/или зато што је променљивост састава релативно велика или слабо предвидљива. Као последица поменутог, за идентификацију UVCB супстанце неопходна је друга врста информација поред познавања њеног хемијског састава.

### Напомена о изменама:

- Ревизија 1 : Ажурирање Поглавља 14.
- Ревизија 2 : Усклађивање са регулативом од 01.06.2015. године.
- Ревизија 3 : Усклађивање са регулативом од 01.09.2017. године.
- Ревизија 4 : Усклађивање са регулативом (Сл. гласник РС бр. 21/2019).
- Ревизија 5 : Ажурирање Поглавља 14. (UN број)
- Ревизија 6 : Усклађивање са регулативом (Сл. гласник РС бр.57/2022) ,уз измену логотипа.
- Ревизија 7 : Усклађивање са регулативом од 01.09.2023. године (Сл. гласник РС бр.35/40/41/2023).

**Савет о обуци:** Особље које рукује производом мора бити упознато са његовим опасним карактеристикама, принципима здравствене и еколошке заштите који се односе на производ и принципима прве помоћи. Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад са хемикалијама у складу са актом о процени ризика.

### Литература:

1. European Chemicals Agency ([www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu))
2. European chemical Substances information System (<http://esis.jrc.ec.europa.eu/>)
3. Hazard classification and labeling of petroleum substances in the European Economic Area, Concawe – 2021 (<http://www.concawe.eu>)

**Безбедносни лист садржи важне информације за здравље и сигурност корисника као и за заштиту животне средине. Информације које су садржане у овом документу одговарају нашим досадашњим сазнањима о дотичном производу. Производ се не сме користити у сврхе које се разликују од наведених у упутствима. У случају мешања с другим производима, потребно је проверити ако постоје додатне опасности.**

### ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Информације дате у овом безбедносном листу добијене су из извора које сматрамо поузданим. Међутим, без обзира на њихову тачност пружамо их без икакве изричите или подразумеване гаранције. Услови употребе и начини руковања, складиштења, употребе и одлагања производа су изван наше контроле и могу бити ван наших сазнања.

Због овог и других разлога не преузимамо обавезе и изричито одричемо одговорност за губитак, штету или трошкове настале услед или на било који начин повезане са руковањем, складиштењем, употребом или одлагањем овог производа.

Овај безбедносни лист је израђен и сме да се користи само за овај производ.

Ако се овај производ користи као компонента неког другог производа, информације у овом безбедносном листу можда неће важити.